Distridiam
SÉCURITÉ FIABILITÉ PERFORMANCE

Recommandations pour l'utilisation de disques diamant

- Aptes pour l'emploi sur meuleuses d'angle
- Les disques sont adaptés à la coupe à sec
- Ils sont frittés directement sur la tôle garantissant une sécurité optimale pendant leur emploi

Il est suggéré d'observer les recommandations suivantes :

1. Flasques et arbre doivent être propres
2. Diamètres de l'alésage du disque et de l'arbre de la machine doivent être égaux.
3. Flèche de rotation du disque et sens de rotation de la machine doivent correspondre.
4. Ne jamais travailler sans carter et lunettes de protection
5. Ne pas exercer de pression lors de la coupe. Le poids de la machine suffit.
6. Ne jamais incliner ou osciller la machine lors de l'opération.
7. Eviter de surchauffer le disque et pour son refroidissement le dégager fréquemment. Si malgré le refroidissement, des étincelles périphériques sont observées (= disque satiné), faire réaffûter en coupant une pierre abrasive (telle que du grès) ou par une pierre à affûter diamant.
8. Ne jamais dépasser les vitesses de rotation permises. Vitesse max. de rotation recommandée : 80 m/s
9. Remarque : Aucune garantie ne pourra être considérée en cas d'utilisation mal appropriée. Les réclamations peuvent être considérées seulement pour les disques ayant une couche de diamants réduite de max 2 mm.